

**Технические характеристики приборов**

Модель	Мощность нагревательного элемента, Вт	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Объем бака, л	Время расхода 1 л жидкости, мин	Стандартный пульт управления	Опциональный пульт управления	Масса, кг	Размеры, мм
<b>Z-800II</b>	800	85	0,8	37 (8 л!) (непрерывная раб.)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	3,5	315 x 128 x 166
<b>Z-1000II</b>	1000	280	1,7	49 (непрерывная работа)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	6,6	433 x 198 x 151
<b>Z-1200II</b>	1200	510	2,5	44 (непрерывная раб.)	Z-8	Z-9 (беспроводной)	10,9	458 x 243 x 177
<b>Z-1020</b>	1000	280	2,5	24 (непрерывная работа)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	9,8	370 x 295 x 135
<b>Z-1500II</b>	1500	566	6	12 (непрерывная раб.)	Z-20	Z-30 (беспроводной)	14	688 x 285 x 188
<b>Z-3000II</b>	3000	1132	6	5 (непрерывная раб.)	Z-20	Z-30 (беспроводной)	19,9	735 x 310 x 192

#### Z-1020

Z-1020 – самая передовая дым-машина в своем классе, и она значительно отличается от других машин серии Z. Особый дизайн позволяет пользоваться ею в условиях, когда затруднено применение дым-машин обычной конструкции. В Z-1020 используется технология нагревания mirror pipe, дающая, помимо других преимуществ, больший объем выброса дыма при чрезвычайно низком потреблении энергии. Благодаря этому машина Z-1020 может подавать струю дыма вверх при размещении на полу или рассеивать дым при подвесе к стене. Имеющаяся ручка для переноски позволяет использовать вертикальную Z-1020 как обычную дым-машину. Из других характеристик можно отметить встроенный DMX-контроль и электронный датчик низкого уровня жидкости, а также малый вес, стильный компактный дизайн, простоту в установке и эксплуатации. Z-1020 идеально подходит для театров, студий, больших залов, клубов.



Z-1020II

#### Z-1500II и Z-3000II

Дым-машины Z-1500II и Z-3000II – плоды серьезных исследований компании Antari, направленных на создание более долговечных и надежных машин. Z-1500II и Z-3000II для профессионального использования имеют внушительный вид, обладая при этом относительно компактными размерами для такой мощности, и неоспоримое преимущество, когда важен объем выброса дыма.

Экономия электроэнергии до 25% благодаря эффективной системе контроля питания позволяет машине работать при более низких температурах нагрева. Труба нагревателя изготовлена из никель-алюминиевого сплава, обеспечивающего быструю и эффективную теплопроводность. Мощный и прочный нагревательный элемент генерирует большой объем дыма, который подается равномерно и бесшумно, не накапливаясь внутри. Встроенный электронный датчик автоматически останавливает насос при низком уровне жидкости. Машины оснащены встроенным dual DMX-контролем и могут управляться дистанционно. Они идеально подойдут для кинопроизводства и концертных туров.

**Более подробную информацию о новых дым-машинах Antari можно получить на сайте [www.slami.ru](http://www.slami.ru) и в магазинах «Мир музыки».**



Z-1500II



Z-3000II

#### Пульты дистанционного управления

Модель	Длина кабеля, м	Разъем	Функции	Совместим с моделями
Z-10	10	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-20	10	5-контактный XLR	интервалы времени работы, длительность выброса дыма и количество дыма, установка адреса DMX, ручное включение и выключение (все функции отображаются на дисплее и могут устанавливаться точно в секундах и процентах)	Z-1500II, Z-3000II
Z-30	2	5-контактный XLR		Z-1500II, Z-3000II
Z-40	10	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-50	до 50 (беспроводной)	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-8	10	4-контактный XLR	интервалы времени работы, длительность выброса дыма и количество дыма, ручное включение и выключение	Z-1200II, ICE-101, LCU-1