

Antari: под знаком Z

Борис Никитинский



Z-800II



Z-1000II



Z-1200II

Постоянно изменяющийся рынок и развивающиеся технологии заставляют производителей оборудования вносить коррективы в свой продукт. Инженеры компании Antari своевременно осуществляют анализ рынка, и любая появляющаяся идея проходит тщательную апробацию, прежде чем будет воплощена в конкретном изделии.

Новая серия Z дым-машин Antari имеет цифру II, что говорит о новом поколении популярных приборов. Полностью обновленный внешний вид отвечает современному подходу к дизайну мест развлечений, а ряд технических усовершенствований позволяет продлить и без того немалый срок жизни этих приборов.

Цель Antari – создать современный продукт, отвечающий требованиям пользователей во всем мире. Будучи передовой компанией, открытой для всего нового, она создает приборы, приносящие инновации в привычный бизнес.

Z-800II

Идя навстречу требованиям мобильности и компактности, Antari доработала свою суперпопулярную дым-машину Z800. Она стала меньше по размерам, изменился дизайн, но это по-прежнему идеальная компактная машина с очень простым управлением. Благодаря системе контроля нагрева ECO, время готовности к работе Z800II составляет 100 с, после чего машина может произ-

водить чистый, густой и нетоксичный дым так долго, как вам потребуется. Нагревательный элемент спиральной формы сделан из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает эффективную передачу тепла. Усовершенствованная система контроля мощности позволяет сэкономить до 20% потребляемой мощности в сравнении с предшествующей моделью.

На примере Z800II наглядно видно развитие технологий Antari, ориентированных не только на достижение качественных показателей, но и на заботу о здоровье людей и бережное отношение к окружающей среде.

Z-1000II и Z-1200II

Дым-машины Z-1000II и Z-1200II являют собой пример наиболее удачного совмещения компактности и производительности. Они оборудованы системой контроля нагрева ECO и патентованным нагревателем Unicore, что позволяет управлять машинами с большой гибкостью, а также по протоколу DMX. Это понравится клубным светооператорам, инсталляторам, дизайнерам и мобильным DJ-ям, которым нужно больше дыма и контроля процесса. Сопло нагревателя легко выкручивается из нагревательного элемента, если требуется его очистка. Нагревательный элемент выбрасывает струю, как у реактивного самолета, что можно использовать для создания интересных атмосферных эффектов.

Дым-машины Z-1000II и Z-1200II укомплектованы высококачественными насосами и электронными детекторами определения уровня жидкости, которые автоматически отключают насос, когда уровень жидкости низок.

Приборы оснащены ручками для переноски и лирой для подвеса, что дает возможность с успехом использовать их как для мобильной работы, так и в постоянных инсталляциях.

Технические характеристики приборов

Модель	Мощность нагревательного элемента, Вт	Производительность, м ³ /мин	Объем бака, л	Время расхода 1 л жидкости, мин	Стандартный пульт управления	Оptionальный пульт управления	Масса, кг	Размеры, мм
Z-800II	800	85	0,8	37 (8 л) (непрерывная раб.)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	3,5	315 x 128 x 166
Z-1000II	1000	280	1,7	49 (непрерывная работа)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	6,6	433 x 198 x 151
Z-1200II	1200	510	2,5	44 (непрерывная раб.)	Z-8	Z-9 (беспроводной)	10,9	458 x 243 x 177
Z-1020	1000	280	2,5	24 (непрерывная работа)	Z-10	Z-40 или Z-50 (беспроводной)	9,8	370 x 295 x 135
Z-1500II	1500	566	6	12 (непрерывная раб.)	Z-20	Z-30 (беспроводной)	14	688 x 285 x 188
Z-3000II	3000	1132	6	5 (непрерывная раб.)	Z-20	Z-30 (беспроводной)	19,9	735 x 310 x 192

Пульты дистанционного управления

Модель	Длина кабеля, м	Разъем	Функции	Совместим с моделями
Z-10	10	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-20	10	5-контактный XLR	интервалы времени работы, длительность выброса дыма и количество дыма, установка адреса DMX, ручное включение и выключение (все функции отображаются на дисплее и могут устанавливаться точно в секундах и процентах)	Z-1500II, Z-3000II
Z-30	2	5-контактный XLR		Z-1500II, Z-3000II
Z-40	10	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-50	до 50 (беспроводной)	1/4" стереоджек	включение подачи дыма	Z-800II, Z-1000II, Z-1020
Z-8	10	4-контактный XLR	интервалы времени работы, длительность выброса дыма и количество дыма, ручное включение и выключение	Z-1200II, ICE-101, LCU-1